

MODLINK MSDD SOCKET INSERT GERMANY

250VAC/16A orange

Allemagne (VDE) orange
à monter avant l'interrupteur général
Bornes à ressort

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879038164
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	41 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	-10 °C
Température de stockage max.	60 °C

Allemagne (VDE)

Section de raccordement max.	2,5 mm²
------------------------------	---------

Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V
Courant de service min.	10 A
Courant de service max.	16 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui