

MODLINK MSDD SOCKET INSERT USA 2XNEMA 5-15

GFCI 125VAC/15A

USA (2x NEMA-GFCI 5-15)

Disjoncteur différentiel

Bornes à vis

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879037280
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	88 mm
Largeur	51 mm
Profondeur	27 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	70 °C

USA

Section de raccordement max.	6 mm ²
------------------------------	-------------------

Numéro AWG max.	10
Tension de service CA	125 V
Courant de service	15 A
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui