MURR ELEKTRONIK
stay connected

MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT FRANCE WITH LED

1xRJ45+USB-A + RCD opening

1× France (UTE-NF) gris
1× RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)
1× découpe FI
1× USB 3.0 (femelle/femelle) forme A

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
GTIN	4048879862295
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	88 mm
Largeur	116 mm
Profondeur	70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de stockage min.	-10 °C
Température de stockage max.	70 °C
Tôle de blindage	
Connection information	Filetage M4

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.06.2024

Couple de serrage	0,9 Nm
France (UTE-NF)	
Section de raccordement max.	2,5 mm²
Numéro AWG max.	14
Tension de service CA	250 V
Courant de service min.	10 A
Courant de service max.	16 A
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Nombre de pôles	2 + PE
Connexions par pôle	2
Contact de protection disponible	oui
USB	
Tension de service CA	48 V
Tension de service CC	48 V
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service	1,5 A
Spécification USB	3.0
Taux de transmission max.	5000 MBit/s
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser
RJ45	
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat5e
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 01.06.2024