

## MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT GREAT BRITAIN

1x RJ45 + 1x data cutout

1x Angleterre (BS)  
1x RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)  
1x découpe RJ45

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle



#### données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879601023
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
-------------------------------------	------

#### Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	87,5 mm
Largeur	50,7 mm
Profondeur	43 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-5 °C
Température de service max.	50 °C

Température de stockage min.	-10 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	60 °C
------------------------------	-------

**Tôle de blindage**

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage	0,9 Nm
-------------------	--------

**Angleterre**

Tension de service CA	250 V
-----------------------	-------

Courant de service	13 A
--------------------	------

Nombre de pôles	2 + PE
-----------------	--------

Contact de protection disponible	oui
----------------------------------	-----

**RJ45**

Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
---------------------------------------	------

Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
---------------------------------------	--------

Courant de service max. (UL)	175 mA
------------------------------	--------

Family construction form	RJ45
--------------------------	------

Famille de formes au verso	RJ45
----------------------------	------

Catégorie de câble min.	Cat6a
-------------------------	-------

Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser
----------------------	--------------------------