

MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT INDIA

2x data cutout

- 1 × Inde (blanc)
- 2 × découpe RJ45

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601108
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	87,5 mm
Largeur	50,7 mm
Profondeur	43 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-5 °C
Température de service max.	50 °C

Température de stockage min.	-10 °C
------------------------------	--------

Température de stockage max.	60 °C
------------------------------	-------

Tôle de blindage

Connection information	Filetage M4
------------------------	-------------

Couple de serrage	0,9 Nm
-------------------	--------

Inde

Section de raccordement max.	1,5 mm ²
------------------------------	---------------------

Numéro AWG max.	16
-----------------	----

Tension de service CA	240 V
-----------------------	-------

Courant de service	5 A
--------------------	-----

Type de raccordement	Bornes à vis SK
----------------------	-----------------

Nombre de pôles	2 + PE
-----------------	--------

Connexions par pôle	2
---------------------	---

Contact de protection disponible	oui
----------------------------------	-----