

## MODLINK MSDD SINGLE COMBI INSERT BRAZIL

1x RJ45 + 3x data cutout

1x Brésil  
 1x RJ45, 8 pôles métal, CAT6A (femelle/femelle)  
 3x découpe RJ45

### Lien vers le produit

#### Illustration



Photo non contractuelle



#### données commerciales

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27182806
ECLASS-10.1	27182806
ECLASS-11.1	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ETIM-5.0	EC000020
GTIN	4048879601153
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
-------------------------------------	------

#### Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	87,5 mm
Largeur	50,7 mm
Profondeur	43 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	5 °C
Température de service max.	35 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
 Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024

Murrelektronik bv | Noorderlaan 147-b9 | B-2030 Antwerpen | Fon +32 (0)380 868 81 | Fax | shop@murrelektronik.be | shop.murrelektronik.be

Température de stockage min.	5 °C
Température de stockage max.	35 °C
<b>Tôle de blindage</b>	
Connection information	Filetage M4
Couple de serrage	0,9 Nm
<b>RJ45</b>	
Tension de service CA max. (listé UL)	30 V
Tension de service CC max. (listé UL)	42,4 V
Courant de service max. (UL)	175 mA
Family construction form	RJ45
Famille de formes au verso	RJ45
Catégorie de câble min.	Cat6a
Type de verrouillage	Verrouillage à enclipser