MURR ELEKTRONIK
stay connected

**Modlink MSDD-set: Frame 4000-68123-0000000,**

insert 4000-68000-0020000 + 4000-68000-1160000

## Lien vers le produit

**Illustration**




Photo non contractuelle

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| données commerciales | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27189217 |
| ECLASS-6.1 | 27189217 |
| ECLASS-7.0 | 27189217 |
| ECLASS-8.0 | 27189217 |
| ECLASS-9.0 | 27189217 |
| ECLASS-10.1 | 27182806 |
| ECLASS-11.1 | 27182806 |
| ECLASS-12.0 | 27182806 |
| ETIM-5.0 | EC002625 |
| GTIN | 4048879034876 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 1 |

| Cadre | |
|---|---|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
| Température de service min. | -10 °C |
| Température de service max. | 60 °C |
| Température de stockage min. | -25 °C |
| Température de stockage max. | 60 °C |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. | 1 mm |
| Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. | 5 mm |
| Revêtement du boîtier | À surface traitée |
| Matériau boîtier | Zinc affiné moulé sous pression |

| Allemagne (VDE) | |
|---|---|
| Section de raccordement max. | 6 mm² |
| Numéro AWG max. | 10 |
| Tension de service CA | 250 V |
| Courant de service | 16 A |
| Type de raccordement | Bornes à vis SK |
| Nombre de pôles | 2 + PE |
| Connexions par pôle | 2 |
| Contact de protection disponible | oui |

| SUB-D9 | |
|---|---|
| Tension de service CA | 48 V |
| Tension de service CC | 48 V |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
| Courant de service | 3 A |
| Courant de service max. (UL) | 175 mA |
| Family construction form | SUB-D9 |
| Famille de formes au verso | SUB-D9 |
| Gender | female |
| Indication M/F au verso | female |
| Type de verrouillage | Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807) |
| Nombre de pôles | 9 |

| RJ45 |
|---|

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024

| | |
|---|---|
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 42,4 V |
| Courant de service max. (UL) | 175 mA |
| Family construction form | RJ45 |
| Famille de formes au verso | RJ45 |
| Catégorie de câble min. | Cat5e |
| Type de verrouillage | Verrouillage à enclipser |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 20.05.2024