

MODLINK MSDD CABLE ENTRY SYSTEM

KDP/R

rond (M50)
Vendu uniquement en unités de conditionnement
Diamètre de câble (1)× 3...5.5 mm, (5)× 5...9.2 mm

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-6.1	27400604
ECLASS-7.0	27400604
ECLASS-8.0	27400604
ECLASS-9.0	27400604
ECLASS-10.1	27400604
ECLASS-11.1	27400604
ECLASS-12.0	27400604
ETIM-5.0	EC000211
GTIN	4048879031622
Numéro du tarif douanier	39269097
Unité de conditionnement	1
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	PA
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	Vissé, geschnappt
Épaisseur de tôle min. (fixation par enclipsage)	1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation par enclipsage)	2 mm
Épaisseur de tôle min. (fixation à vis)	1,5 mm
Épaisseur de tôle max. (fixation à vis)	2 mm
Hauteur	33 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	58 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C