

MSDD pass-through USB 3.0 form A, 0.6 m cable, design silver

Prise de service

1 × USB 3.0 (femelle/mâle/câble 0.6 m) forme A

[Lien vers le produit](#)
Illustration


Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27143419
ECLASS-7.0	27440515
ECLASS-8.0	27440515
ECLASS-9.0	27440515
ECLASS-10.1	27440515
ECLASS-11.1	27440515
ECLASS-12.0	27440515
ETIM-5.0	EC002625
GTIN	4048879432894
Numéro du tarif douanier	85444290
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	5 V
Tension de service CC	5 V
Courant de service max.	900 mA

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Spécification USB	3.0
-------------------	-----

Caractéristiques techniques | Protection des appareils

Blindé	oui
--------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20, IP65
Degré de protection NEMA	2, 3R, 4, 12, 13, 4x
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, À l'état fermé

Protection des appareils | Mécanique

Durée de vie mécanique	1500 Cycles
------------------------	-------------

Données mécaniques | Données de montage

Diamètre découpe	22,5 mm
Diamètre	29,5 mm
Mounting depth	70 mm
Profondeur	30 mm

Homologation

UL 50E	oui
--------	-----