

## COMLIGHT57 LED AMBER STATUS LIGHT

Product discontinued

Témoin de signalisation compact  
Bride mâle M12, 4 pôles  
jaune

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration



Photo non contractuelle

#### données commerciales

ECLASS-6.0	27371220
ECLASS-7.0	27371220
ECLASS-8.0	27371220
ECLASS-9.0	27371220
ETIM-5.0	EC000232
GTIN	4048879440134
Numéro du tarif douanier	85318070
Unité de conditionnement	1

#### Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	25,9 mA

#### Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

#### Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

#### Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	78,4 mm
Largeur	57 mm
Profondeur	57 mm

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	50 °C

#### Type de connexion 1

Family construction form	M12
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 3	BU 0 V
PIN 4	BK 24 V DC