MURR ELEKTRONIK
stay connected

Modlight Illumix Xtreme Line 27W

LED machine lamp, IP69K, 24VDC, M12 connection

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27110303
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC001334
GTIN	4048879439169
Numéro du tarif douanier	94054239
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Consommation électrique max.	1120 mA
HMI | Illumination properties	
Intensité lumineuse	860 lx
Installation | Raccordement	
Family construction form	M12
Installation | Affectation des broches	
Nombre de pôles	5
Protection des appareils | Électrique	

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 02.05.2024

Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau	
Propriétés du boîtier	Avec couvercle en acier inoxydable
Matériau boîtier	Aluminium
Données mécaniques | Données de montage	
Hauteur	43 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	441 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	55 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 02.05.2024