

Modlight Illumix Slim Line C16W

LED machine lamp, IP54, 24VDC, 2xM8 connection



Modlight Illumix Slim Line C

16 W

extensible

[Lien vers le produit](#)

Illustration






Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27110306
ECLASS-6.1	27110390
ECLASS-7.0	27110390
ECLASS-8.0	27110390
ECLASS-9.0	27110345
ECLASS-10.1	27110345
ECLASS-11.1	27110345
ECLASS-12.0	27110345
ETIM-5.0	EC000348
GTIN	4048879752299
Numéro du tarif douanier	94054239
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	27,6 V
Puissance absorbée max.	16 W
HMI Illumination properties	
Radiation angle min.	120 °
Température de la couleur	5500 K
Rendu des couleurs (Ra) min.	80
Efficacité lumineuse	145 lm/W
Teinte de lumière	Blanc lumière du jour
Flux lumineux	2320 lm
Installation Raccordement	
Family construction form	M8
Gender	male
Installation Affectation des broches	
Codage	A
Nombre de pôles	4
Protection des appareils Électrique	

Hauteur d'installation max.	2000 m
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP54

Protection des appareils | Mécanique

Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27)	50 g, 11 ms
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6)	10 mm (2 ... 9 Hz), 3 g (9 ... 200 Hz)

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du boîtier	eloxiert
Matériau boîtier	Aluminium
Matériau recouvrement de la lampe	Polystyrène opaque (PS)

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	34 mm
Largeur	638 mm
Profondeur	24 mm
Diamètre max. de la tête de vis	12 mm
Filetage de la tête de vis max.	M5

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	50 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement)	5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement)	95 %

Type de connexion 2

Family construction form	M8
Gender	female
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC
Family construction form	M8
Gender	male
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	n.c.
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V DC
PIN 4	24 V DC