

Modlight50 Pro connecting modul base mounting

Input 24VDC

Base pour montage au sol
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales

ECLASS-6.0	27371232
ECLASS-6.1	27371232
ECLASS-7.0	27371232
ECLASS-8.0	27371232
ECLASS-9.0	27371232
ECLASS-10.1	27371232
ECLASS-11.1	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ETIM-5.0	EC001152
ETIM-6.0	EC001152
ETIM-7.0	EC001152
GTIN	4048879751551
Numéro du tarif douanier	85319000
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	21,6 V
Tension de service CC max.	26,4 V

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé

Données mécaniques | Données du matériau

Couleur du boîtier	noir
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	180 mm
Largeur	50 mm
Profondeur	50 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	60 °C
Type de connexion 1	
Type de raccordement	Bornes à ressort FK
Family construction form	borne
Gender	female
Nombre de pôles	9
PIN 1	LED-Modul RD
PIN 2	LED-Modul YE
PIN 3	LED-Modul GN
PIN 4	LED-Modul BU
PIN 5	LED-Modul CL
PIN 6	Buzzer
PIN 7	24 V DC (0 V)
PIN 8	Blinking
PIN 9	0 V (24 V DC)