

IO-Link / analog converter

AO I 4 ... 20mA, M12, straight

IO-Link / analog converter
AO I 4...20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A

Lien vers le produit

Illustration





Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27242601
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602

ECLASS-12.0	27242602
ETIM-5.0	EC001596
GTIN	4048879588225
Numéro du tarif douanier	85437090
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC	24 V
Tension de service CC min.	18 V
Tension de service CC max.	30 V
Norm operating voltage	EN 61131-2
Tension de service UA CC	24 V
Consommation électrique max.	19 mA
Caractéristiques électriques Sortie	
Type Output	Technique à 2, 3, 4 fils
Output current max.	0,2 A
Paramétrabilité filtre de valeur moyenne données de processus	oui
Temps de conversion max. sortie analogique	5 ms
Communication industrielle IO-Link	
IO-Link Longueur de données de processus Sortie	2 Bytes
ID révision IO-Link	V1.1
Temps de cycle min. IO-Link	2,3 ms
IO-Link transmission rate	COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class	A
Diagnostics	
Diagnostic par IO-Link	oui
Diagnostic par LED	oui
Évènements IO-Link	Courant de surcharge alimentation du capteur, Défaut de l'appareil, Limite inférieure, Limite supérieure, Rupture de câble, capteur, Sous-tension alimentation, Surchauffe, Surtension alimentation, Übersteuerung
Indicateur à LED	Connexion Ethernet/trafic de données
Surveillance de la température	oui
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67
Protection contre les inversions de polarité	oui
Protection contre les courts-circuits de l'alimentation du capteur	oui
Protection en court-circuit sortie	oui
Résistance aux charges avec réinjection d'énergie	oui
Protection contre les surtensions	oui
Données mécaniques Données du matériau	
Matériau boîtier	Plastique
Données mécaniques Données de montage	
Hauteur	32,3 mm
Largeur	77,2 mm
Profondeur	15 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	85 °C

Type de connexion 2	
Type de connexion 1	AO
Type de connexion 2	IO-Link AO
Family construction form	M12
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	+ US
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (Analog US)
PIN 4	AOout (U / I)
Family construction form	M12
Gender	male
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	24 V DC (L +)
PIN 2	n.c.
PIN 3	0 V (L -)
PIN 4	C / Q / IO-Link