MURR ELEKTRONIK
stay connected

M12 female 0° B-cod. IDC

2-pol., 0,25 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded

Femelle droit
M12, 2 pôles
Codage B
blindé
Bornes guillotines

[Lien vers le produit]

Illustration







Photo non contractuelle

Family construction form	M12
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP67

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.1	27440102
ECLASS-11.1	27440102
ECLASS-12.0	27440116

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 12.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

ETIM-5.0	EC002635
GTIN	4048879331746
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA max.	32 V
Tension de service CC max.	32 V
Courant de service max. par contact	4 A
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement min.	0,25 mm²
Section de raccordement max.	0,34 mm²
Numéro AWG min.	24
Numéro AWG max.	22
Installation | Raccordement	
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	2 mm
Wire insulation diameter max.	2,6 mm
Protection des appareils | Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données de montage	
Plage de serrage min.	4,5 mm
Plage de serrage max.	8,8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-25 °C
Température de service max.	85 °C
Important installation notes	
Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	**Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 12.05.2024