

**M12 male 0° D-cod. with cable shielded**

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 5m

Ethernet CAT5

Transmission properties with channel transmission up to 100 m

Mâle droit

M12, 4 pôles

Codage D

blindé

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

**Lien vers le produit****Illustration**

Photo non contractuelle



|                                                                 |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Longueur du câble                                               | 5 m                                              |
| Couple de serrage                                               | 0,6 Nm                                           |
| Mode de fixation                                                | enfiché, Vissé                                   |
| Family construction form                                        | M12                                              |
| Filetage                                                        | M12 x 1                                          |
| Codage                                                          | D                                                |
| Matériau                                                        | PUR                                              |
| Ouverture de clé                                                | SW13                                             |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                             | IP65, IP66K, IP67                                |
| <b>données commerciales</b>                                     |                                                  |
| ECLASS-6.0                                                      | 27061801                                         |
| ECLASS-6.1                                                      | 27060307                                         |
| ECLASS-7.0                                                      | 27060307                                         |
| ECLASS-8.0                                                      | 27060307                                         |
| ECLASS-9.0                                                      | 27060307                                         |
| ECLASS-10.1                                                     | 27060307                                         |
| ECLASS-11.1                                                     | 27060307                                         |
| ECLASS-12.0                                                     | 27060307                                         |
| ETIM-5.0                                                        | EC002599                                         |
| GTIN                                                            | 4048879327794                                    |
| Numéro du tarif douanier                                        | 85444290                                         |
| Unité de conditionnement                                        | 1                                                |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>              |                                                  |
| Tension de service CC max.                                      | 60 V                                             |
| Courant de service max. par contact                             | 1,5 A                                            |
| <b>Caractéristiques techniques   Communication industrielle</b> |                                                  |
| Paramètres de transmission                                      | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
| Taux de transmission max.                                       | 100 MBit/s                                       |
| <b>Communication industrielle   Fonctionnalité Ethernet</b>     |                                                  |
| Duplex                                                          | Full duplex                                      |
| <b>Installation   Raccordement</b>                              |                                                  |
| Set de fixation                                                 | M12 x 1                                          |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>                    |                                                  |
| Condition supplémentaire Indice de protection                   | enfiché, Vissé                                   |
| Degré de pollution                                              | 3                                                |
| Tension de choc assignée                                        | 1,5 kV                                           |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)                      | I                                                |
| <b>Caractéristiques techniques   Données mécaniques</b>         |                                                  |
| Contour pour tuyau ondulé flexible                              | sans                                             |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>                 |                                                  |
| Revêtement verrouillage                                         | Nickel                                           |
| Revêtement raccord à vis                                        | nickel plated                                    |
| Matériau verrouillage                                           | Zinc moulé                                       |
| Material screw connection                                       | Zinc moulé                                       |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                  |                                                  |
| Mode de fixation                                                | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>          |                                                  |
| Température de service min.                                     | -25 °C                                           |
| Température de service max.                                     | 85 °C                                            |
| Additional condition temperature range                          | depending on cable quality                       |

| Important installation notes                            |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief                                   | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                                  | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Produit standard                                        | DIN EN 61076-2-101 (M12)                                                                                                                              |
| Installation   Câble                                    |                                                                                                                                                       |
| Identification du câble                                 | 794                                                                                                                                                   |
| Couleur de gaine                                        | vert                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                                     | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                        | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                               | 4 wires de Filler twisted                                                                                                                             |
| Blindage du câble (type)                                | Tresse en cuivre, étamée                                                                                                                              |
| Blindage du câble (revêtement)                          | 85 %                                                                                                                                                  |
| Banderolage                                             | Fleece, Foil                                                                                                                                          |
| Filler                                                  | oui                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                                        | blanc, jaune, bleu, orange                                                                                                                            |
| Cable weight                                            | 75,87 g/m                                                                                                                                             |
| Matériel gaine                                          | PUR                                                                                                                                                   |
| Dureté Shore gaine                                      | 89 Shore A                                                                                                                                            |
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 6,7 mm                                                                                                                                                |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Matériau à l'intérieur de la gaine                      | FRNC                                                                                                                                                  |
| Couleur (intérieur de la gaine)                         | blanc                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                                | PE                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                            | 4                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                               | 1,55 mm                                                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                          | 65 Shore D                                                                                                                                            |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes                                                                                                                  |
| Amount strands (wire)                                   | 7                                                                                                                                                     |
| Diameter of single wires                                | 22 AWG                                                                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                           | 22 AWG                                                                                                                                                |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                                                                                                     |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                                                                                                 |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                                                                                                  |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,8 A                                                                                                                                                 |
| Characteristic impedance                                | 100 Ω ± 15 %                                                                                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire                | 55 Ω/km @ 20 °C                                                                                                                                       |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Capacité électrique constante de ligne (fil - fil)      | 52000 pF/km                                                                                                                                           |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Tension alternative constante (conducteur - blindage)   | 2 kV @ 60 s                                                                                                                                           |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                                                                                                 |
| Température de service min. (dynamique)                 | -30 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max. (dynamique)                 | 70 °C                                                                                                                                                 |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1090   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2                                                                                                   |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                                                                                             |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                                                                                             |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404                                                                          |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Rayon de flexion (fixe)         | 6 x Outer diameter  |
| Rayon de flexion (en mouvement) | 12 x Outer diameter |