MURR ELEKTRONIK
stay connected

SVS VALVE PLUG FORM B 10 MM FIELD-WIREABLE

230V LED+VDR PG9

Forme B (10 mm)
230 V AC ±10%
LED et RC
PG9
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration







Photo non contractuelle

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440102
ETIM-5.0	EC002062
GTIN	4048879187237

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques	
Capacity CX	15 ms
Puissance de maintien max.	50 W
Caractéristiques électriques | Alimentation	
Tension de service CA	230 V
Tension de service CA min.	207 V
Tension de service CA max.	253 V
Tension de crête de coupure max.	450 V
Courant de service max. par contact	1 A
Consommation électrique max.	12 mA
Diagnostics	
Indicateur d'état à LED	jaune
Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement max.	1,5 mm²
Installation | Raccordement	
Couple de serrage	0,4 Nm
Set de fixation	M3
Protection des appareils | Électrique	
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Données mécaniques | Données de montage	
Mode de fixation	PG9
Plage de serrage min.	6 mm
Plage de serrage max.	8 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique	
Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	60 °C

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 19.05.2024