MURR ELEKTRONIK
stay connected

## SVS VALVE PLUG FORM BI 11MM FIELD-WIREABLE

230V LED+VDR PG9

Forme BI (11 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED et RC
PG9
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

**Lien vers le produit**

**Illustration**




Photo non contractuelle

| | |
|---|---|
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |

**données commerciales**

| | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279221 |
| ECLASS-7.0 | 27440104 |
| ECLASS-8.0 | 27440104 |
| ECLASS-9.0 | 27440102 |
| ETIM-5.0 | EC002062 |
| GTIN | 4048879187060 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 21.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 1 |
| **Caractéristiques techniques \| Caractéristiques électriques** | |
| Capacity CX | 15 ms |
| Puissance de maintien max. | 50 W |
| **Caractéristiques électriques \| Alimentation** | |
| Tension de service CA | 230 V |
| Tension de service CA min. | 207 V |
| Tension de service CA max. | 253 V |
| Tension de service CC | 230 V |
| Tension de service CC min. | 207 V |
| Tension de service CC max. | 253 V |
| Tension de crête de coupure max. | 450 V |
| Consommation électrique max. | 12 mA |
| **Diagnostics** | |
| Indicateur d'état à LED | jaune |
| **Caractéristiques techniques \| Installation** | |
| Section de raccordement max. | 1,5 mm² |
| **Installation \| Raccordement** | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Set de fixation | M3 |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | PG9 |
| Plage de serrage min. | 6 mm |
| Plage de serrage max. | 8 mm |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 60 °C |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 21.05.2024