

**M12 male 90° A-cod. / MSUD valve plug A-18mm**

PUR 5x0.34 bk UL/CSA+robot+drag ch. 0.3m

**MSUD**

Forme A (18 mm) – M12, mâle 90°

24 V DC  $\pm 25\%$ 




LED (rouge/verte)

pour pressostat

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[\*\*Lien vers le produit\*\*](#)**Illustration**




Photo non contractuelle



|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Longueur du câble                           | 0,3 m         |
| Couple de serrage                           | 0,4 Nm        |
| Family construction form                    | MSUD          |
| Filetage                                    | M3            |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur)    | 10 mm         |
| Nombre de pôles                             | 4             |
| Indice de protection (EN CEI 60529)         | IP67          |
| Couple de serrage                           | 0,6 Nm        |
| Family construction form                    | M12           |
| Filetage                                    | M12 x 1       |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur)    | 10 mm         |
| Codage                                      | A             |
| Nombre de pôles                             | 5             |
| Ouverture de clé                            | SW13          |
| Indice de protection (EN CEI 60529)         | IP67          |
| données commerciales                        |               |
| ECLASS-6.0                                  | 27279218      |
| ECLASS-6.1                                  | 27279218      |
| ECLASS-7.0                                  | 27279218      |
| ECLASS-8.0                                  | 27279218      |
| ECLASS-9.0                                  | 27060312      |
| ECLASS-10.1                                 | 27060312      |
| ECLASS-11.1                                 | 27060312      |
| ECLASS-12.0                                 | 27060312      |
| ETIM-5.0                                    | EC001855      |
| GTIN                                        | 4048879609562 |
| Numéro du tarif douanier                    | 85444290      |
| Unité de conditionnement                    | 1             |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |               |
| Tension de service CC                       | 24 V          |
| Tension de service CC min.                  | 18 V          |
| Tension de service CC max.                  | 30 V          |

|                                                        |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Courant de service max. par contact                    | 4 A                                                                                                                                                   |
| Consommation électrique max.                           | 12 mA                                                                                                                                                 |
| <b>Diagnostics</b>                                     |                                                                                                                                                       |
| Indicateur d'état à LED                                | rouge, vert                                                                                                                                           |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>           |                                                                                                                                                       |
| Condition supplémentaire Indice de protection          | enfiché, Vissé                                                                                                                                        |
| Degré de pollution                                     | 3                                                                                                                                                     |
| Tension de choc assignée                               | 0,8 kV                                                                                                                                                |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)             | I                                                                                                                                                     |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>        |                                                                                                                                                       |
| Couleur du boîtier                                     | noir                                                                                                                                                  |
| Matériau boîtier                                       | Plastique                                                                                                                                             |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>         |                                                                                                                                                       |
| Mode de fixation                                       | enfiché, Vissé                                                                                                                                        |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b> |                                                                                                                                                       |
| Température de service min.                            | -25 °C                                                                                                                                                |
| Température de service max.                            | 85 °C                                                                                                                                                 |
| Additional condition temperature range                 | depending on cable quality                                                                                                                            |
| <b>Important installation notes</b>                    |                                                                                                                                                       |
| Note on strain relief                                  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius                                 | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| <b>Produit standard</b>                                |                                                                                                                                                       |
|                                                        | DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)                                                                                           |
| <b>Installation   Câble</b>                            |                                                                                                                                                       |
| Identification du câble                                | 655                                                                                                                                                   |
| Type de câble                                          | 5                                                                                                                                                     |
| Couleur de gaine                                       | noir                                                                                                                                                  |
| Type of Certificate                                    | cURus                                                                                                                                                 |
| Amount stranding                                       | 1                                                                                                                                                     |
| Stranding                                              | 5 wires de Élément de remplissage twisted                                                                                                             |
| Filler                                                 | oui                                                                                                                                                   |
| wire arrangement                                       | , noir, bleu, blanc, Vert-jaune                                                                                                                       |
| Cable weight                                           | 41,8 g/m                                                                                                                                              |
| Matériel gaine                                         | PUR                                                                                                                                                   |
| Dureté Shore gaine                                     | 58 ± 3 Shore D                                                                                                                                        |
| Absence d'ingrédients (gaine)                          | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                                                                     |
| Outer-diameter (jacket)                                | 5 mm                                                                                                                                                  |
| Tolerance outer diameter (sheath)                      | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Material wire insulation                               | PP                                                                                                                                                    |
| Amount wires                                           | 5                                                                                                                                                     |
| Outer diameter insulation                              | 1,25 mm                                                                                                                                               |
| Outer diameter tolerance core insulation               | ± 5 %                                                                                                                                                 |
| Shore hardness wire insulation                         | 74 ± 3 Shore D                                                                                                                                        |
| Ingredient freeness wire insulation                    | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone                                                                                     |
| Amount strands (wire)                                  | 42                                                                                                                                                    |
| Diameter of single wires                               | 0,1 mm                                                                                                                                                |
| Conductor crosssection (wire)                          | 0,34 mm²                                                                                                                                              |
| Material conductor wire                                | Fil de cuivre, nu                                                                                                                                     |
| Conductor type (wire)                                  | Classe de fil 6                                                                                                                                       |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                                                                                                             |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 4,5 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 60 $\Omega$ /km @ 20 °C                                                      |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)         | 10 Mio. @ 25 °C                                                              |
| Nombre de cycles de torsion                             | 1 Mio.                                                                       |
| Vitesse de torsion                                      | 35 Cycles/min                                                                |
| Contrainte due à la torsion                             | $\pm 360$ °/m                                                                |