

**M12 male 0° A-cod. / MSUD valve plug B-10mm**

PUR 3x0.75 bk UL/CSA 10m

Forme B (10 mm) – M12, mâle droit




 24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

LED et antiparasitage

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

[Lien vers le produit](#)
**Illustration**






Photo non contractuelle



|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Longueur du câble                                          | 10 m          |
| Couple de serrage                                          | 0,6 Nm        |
| Family construction form                                   | M12           |
| Filetage                                                   | M12 x 1       |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur)                   | 10 mm         |
| Codage                                                     | A             |
| Nombre de pôles                                            | 3             |
| Ouverture de clé                                           | SW13          |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                        | IP67          |
| Couple de serrage                                          | 0,4 Nm        |
| Family construction form                                   | MSUD B        |
| Filetage                                                   | M3            |
| Nombre de pôles                                            | 3             |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                        | IP67          |
| données commerciales                                       |               |
| ECLASS-6.0                                                 | 27279218      |
| ECLASS-6.1                                                 | 27279218      |
| ECLASS-7.0                                                 | 27279218      |
| ECLASS-8.0                                                 | 27279218      |
| ECLASS-9.0                                                 | 27060312      |
| ECLASS-10.1                                                | 27060312      |
| ECLASS-11.1                                                | 27060312      |
| ECLASS-12.0                                                | 27060312      |
| ETIM-5.0                                                   | EC001855      |
| GTIN                                                       | 4048879147583 |
| Numéro du tarif douanier                                   | 85444290      |
| Unité de conditionnement                                   | 1             |
| Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques |               |
| Capacity CX                                                | 20 ms         |
| Caractéristiques électriques   Alimentation                |               |
| Tension de service CA                                      | 24 V          |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension de service CA min.          | 19,2 V |
| Tension de service CA max.          | 28,8 V |
| Tension de service CC               | 24 V   |
| Tension de service CC min.          | 18 V   |
| Tension de service CC max.          | 30 V   |
| Tension de crête de coupure max.    | 55 V   |
| Courant de service max. par contact | 4 A    |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Tension de choc assignée                      | 0,8 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |
| Antipasitage supplémentaire                   | Z-Diode        |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Revêtement verrouillage        | Nickeled   |
| Revêtement vis de verrouillage | verzinkt   |
| Couleur du boîtier             | noir       |
| Matériau boîtier               | Plastique  |
| Matériau verrouillage          | Zinc moulé |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
|------------------|----------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 175301-803 (MSUD) |
|------------------|----------------------------------------------------|

#### Installation | Câble

|                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identification du câble                     | 626                                               |
| Type de câble                               | 2                                                 |
| Printing color of wire insulation           | Blanc (isolation noir)                            |
| Couleur de gaine                            | noir                                              |
| Type of Certificate                         | cURus                                             |
| Amount stranding                            | 1                                                 |
| Stranding                                   | 3 wires twisted                                   |
| wire arrangement                            | noir 1, noir 2, Vert-jaune                        |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C   Horizontale                         |
| Cable weighth                               | 55,33 g/m                                         |
| Matériel gaine                              | PUR                                               |
| Dureté Shore gaine                          | 85 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)               | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                     | 5,9 mm                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)           | ± 5 %                                             |
| Matériau à l'intérieur de la gaine          | PVC                                               |
| Material wire insulation                    | PVC                                               |
| Amount wires                                | 3                                                 |
| Outer diameter insulation                   | 1,8 mm                                            |

|                                                         |                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                     |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                            |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone         |
| Printing color of wire insulation                       | Blanc (isolation noir)                                    |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                        |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,75 mm²                                                  |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                         |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                           |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                     |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                      |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 12 A                                                      |
| Electrical resistance line constant wire                | 26 Ω/km @ 20 °C                                           |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                               |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                               |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                    |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                     |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                     |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                     |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
| Oil resistance                                          | DIN EN 60811-404                                          |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                       |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 15 x Outer diameter                                       |
| Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)            | 2 Mio. @ 25 °C                                            |