

Adaptor M12 male on rear / MSUD valve plug A-18mm

4-pol. A-cod.

Forme A (18 mm) – M12, raccordement vers l'arrière
24 V AC/DC ±25%
LED (jaune)
4 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

Lien vers le produit

Illustration






Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279221
ECLASS-7.0	27440104
ECLASS-8.0	27440104
ECLASS-9.0	27440106
ECLASS-10.1	27440106
ECLASS-11.1	27440106
ECLASS-12.0	27440106

ETIM-5.0 EC001855

GTIN 4048879144599

Numéro du tarif douanier 85366990

Unité de conditionnement 1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA 24 V

Tension de service CA min. 18 V

Tension de service CA max. 30 V

Tension de service CC 24 V

Tension de service CC min. 18 V

Tension de service CC max. 30 V

Courant de service max. par contact 4 A

Installation | Raccordement

Couple de serrage 0,4 Nm

Set de fixation M3

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529) IP67

Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min. -25 °C

Température de service max. 85 °C

Important installation notes

Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.

Note on bending radius **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.