

## MSUD double valve BI-11mm with cable

PUR 4x0.75 bk UL/CSA 3m

Forme BI (11 mm)

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

LED et antiparasitage

Câble de raccordement L = 100 mm

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration






Photo non contractuelle



Longueur du câble

3 m

|                                                                   |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Couple de serrage                                                 | 0,4 Nm                                            |
| Filetage                                                          | M3                                                |
| Couple de serrage                                                 | 0,4 Nm                                            |
| Filetage                                                          | M3                                                |
| <b>données commerciales</b>                                       |                                                   |
| ECLASS-6.0                                                        | 27061801                                          |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85444290                                          |
| Unité de conditionnement                                          | 1                                                 |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |                                                   |
| Capacity CX                                                       | 20 ms                                             |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>                |                                                   |
| Tension de service CA                                             | 24 V                                              |
| Tension de service CA min.                                        | 19,2 V                                            |
| Tension de service CA max.                                        | 28,8 V                                            |
| Tension de service CC                                             | 24 V                                              |
| Tension de service CC min.                                        | 18 V                                              |
| Tension de service CC max.                                        | 30 V                                              |
| Tension de crête de coupure max.                                  | 55 V                                              |
| Courant de service max. par contact                               | 4 A                                               |
| Consommation électrique max.                                      | 12 mA                                             |
| <b>Diagnostics</b>                                                |                                                   |
| Indicateur d'état à LED                                           | jaune                                             |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>                      |                                                   |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                               | IP67                                              |
| Condition supplémentaire Indice de protection                     | enfiché, Vissé                                    |
| Tension de choc assignée                                          | 0,8 kV                                            |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>                   |                                                   |
| Couleur du boîtier                                                | noir                                              |
| Matériau boîtier                                                  | Plastique                                         |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |                                                   |
| Mode de fixation                                                  | enfiché, Vissé                                    |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |                                                   |
| Température de service min.                                       | -25 °C                                            |
| Température de service max.                                       | 85 °C                                             |
| Additional condition temperature range                            | depending on cable quality                        |
| <b>Installation   Câble</b>                                       |                                                   |
| Identification du câble                                           | 627                                               |
| Type de câble                                                     | 2                                                 |
| Printing color of wire insulation                                 | Blanc (isolation noir)                            |
| Couleur de gaine                                                  | noir                                              |
| Type of Certificate                                               | cURus                                             |
| Amount stranding                                                  | 1                                                 |
| Stranding                                                         | 4 wires twisted                                   |
| wire arrangement                                                  | noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune                |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)                   | 2 Mio. @ 25 °C                                    |
| Cable weight                                                      | 74,8 g/m                                          |
| Matériel gaine                                                    | PUR                                               |
| Dureté Shore gaine                                                | 85 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)                                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Outer-diameter (jacket)                                 | 6,5 mm                                                                       |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                        |
| Matériau à l'intérieur de la gaine                      | PVC                                                                          |
| Couleur (intérieur de la gaine)                         | noir                                                                         |
| Material wire insulation                                | PVC                                                                          |
| Amount wires                                            | 4                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,8 mm                                                                       |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 43 ± 5 Shore D                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Printing color of wire insulation                       | Blanc (isolation noir)                                                       |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 5 m @ 25 °C   Horizontale                                                    |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 12 A                                                                         |
| Electrical resistance line constant wire                | 26 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Nominal voltage power AC max.                           | 300 V                                                                        |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                                        |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 10 x Outer diameter                                                          |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 15 x Outer diameter                                                          |