

## MSUD double valve B-10mm with cable

PUR 4x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 3m

Forme B (10 mm)

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$

LED et antiparasitage

Câble de raccordement L = 100 mm

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

### Lien vers le produit

#### Illustration





Photo non contractuelle



Longueur du câble

3 m

|                                                                   |                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Couple de serrage                                                 | 0,4 Nm                             |
| Filetage                                                          | M3                                 |
| Couple de serrage                                                 | 0,4 Nm                             |
| Filetage                                                          | M3                                 |
| <b>données commerciales</b>                                       |                                    |
| ECLASS-6.0                                                        | 27061801                           |
| GTIN                                                              | 4065909098547                      |
| Numéro du tarif douanier                                          | 85444290                           |
| Unité de conditionnement                                          | 1                                  |
| <b>Caractéristiques techniques   Caractéristiques électriques</b> |                                    |
| Capacity CX                                                       | 20 ms                              |
| <b>Caractéristiques électriques   Alimentation</b>                |                                    |
| Tension de service CA                                             | 24 V                               |
| Tension de service CA min.                                        | 19,2 V                             |
| Tension de service CA max.                                        | 28,8 V                             |
| Tension de service CC                                             | 24 V                               |
| Tension de service CC min.                                        | 18 V                               |
| Tension de service CC max.                                        | 30 V                               |
| Tension de crête de coupure max.                                  | 55 V                               |
| Courant de service max. par contact                               | 4 A                                |
| Consommation électrique max.                                      | 12 mA                              |
| <b>Diagnostics</b>                                                |                                    |
| Indicateur d'état à LED                                           | jaune                              |
| <b>Protection des appareils   Électrique</b>                      |                                    |
| Indice de protection (EN CEI 60529)                               | IP67                               |
| Condition supplémentaire Indice de protection                     | enfiché, Vissé                     |
| Tension de choc assignée                                          | 0,8 kV                             |
| <b>Données mécaniques   Données du matériau</b>                   |                                    |
| Couleur du boîtier                                                | noir                               |
| Matériau boîtier                                                  | Plastique                          |
| <b>Données mécaniques   Données de montage</b>                    |                                    |
| Mode de fixation                                                  | enfiché, Vissé                     |
| <b>Caractéristiques environnementales   Climatique</b>            |                                    |
| Température de service min.                                       | -25 °C                             |
| Température de service max.                                       | 85 °C                              |
| Additional condition temperature range                            | depending on cable quality         |
| <b>Installation   Câble</b>                                       |                                    |
| Identification du câble                                           | 237                                |
| Type de câble                                                     | 3                                  |
| Printing color of wire insulation                                 | Blanc (isolation noir)             |
| Couleur de gaine                                                  | gris                               |
| Type of Certificate                                               | cURus                              |
| Amount stranding                                                  | 1                                  |
| Stranding                                                         | 4 wires twisted                    |
| wire arrangement                                                  | noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune |
| Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles)                   | 10 Mio. @ 25 °C                    |
| Cable weight                                                      | 69,3 g/m                           |
| Matériel gaine                                                    | PUR                                |
| Dureté Shore gaine                                                | 90 ± 5 Shore A                     |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Absence d'ingrédients (gaine)                           | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone            |
| Outer-diameter (jacket)                                 | 6,5 mm                                                                       |
| Tolerance outer diameter (sheath)                       | ± 5 %                                                                        |
| Material wire insulation                                | PP                                                                           |
| Amount wires                                            | 4                                                                            |
| Outer diameter insulation                               | 1,85 mm                                                                      |
| Outer diameter tolerance core insulation                | ± 5 %                                                                        |
| Shore hardness wire insulation                          | 70 ± 5 Shore D                                                               |
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone            |
| Printing color of wire insulation                       | Blanc (isolation noir)                                                       |
| Amount strands (wire)                                   | 42                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,75 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 6                                                              |
| Course de déplacement (chaîne porte-câbles)             | 10 m @ 25 °C   Horizontale                                                   |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 9,6 A                                                                        |
| Electrical resistance line constant wire                | 26 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Nominal voltage power AC max.                           | 300 V                                                                        |
| Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| AC withstand voltage power (wire - wire)                | 2,5 kV @ 60 s                                                                |
| Température de service min. (statique)                  | -40 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Température de service min. (dynamique)                 | -25 °C                                                                       |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Fonctionnement                                       |
| Résistance à la flamme                                  | UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2   IEC 60332-2-2                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |
| Nombre de cycles de torsion                             | 2 Mio.                                                                       |
| Vitesse de torsion                                      | 35 Cycles/min                                                                |
| Contrainte due à la torsion                             | ± 180 °/m                                                                    |