

RJ45 male 0° IDC

4-pol., max. 6,7mm, shielded, CAT5

PROFINET
Mâle droit
RJ45, 4 pôles
À raccorder soi-même
Degré de protection IP20
En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.
4x AWG24 / AWG22

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle



Family construction form	RJ45
Matériau contact	Alliage en cuivre
Nombre de pôles	4

données commerciales

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879830362
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CC	48 V
Tension de service CC max. (listé UL)	2,8 V
Courant de service max.	720 mA
Courant de service max. (UL)	28 mA

Caractéristiques techniques | Communication industrielle

Taux de transmission max.	100 MBit/s
---------------------------	------------

Installation | Raccordement

Cycles d'enchâssage min.	500
--------------------------	-----

Protection des appareils | Électrique

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	II

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	doré
Matériau boîtier	Zinc
Matériau support de contact	POM

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	14,02 mm
Largeur	16,4 mm
Profondeur	56,5 mm

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.