

**RJ45 male 90° IDC**

4-pol., max. 6,7mm, shielded, CAT5

**PROFINET**

Mâle 90°

RJ45, 4 pôles

À raccorder soi-même

Degré de protection IP20

En cas d'utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l'application. Plus de détails sur demande.

4x AWG24 / AWG22

**[Lien vers le produit](#)****Illustration**

Photo non contractuelle



Family construction form	RJ45
Nombre de pôles	4

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27279221
ECLASS-6.1	27260703
ECLASS-7.0	2744010
ECLASS-8.0	2744010
ECLASS-9.0	27440114
ECLASS-10.1	2744010
ECLASS-11.1	2744010
ECLASS-12.0	27440114
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879830379
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1

**Caractéristiques techniques | Communication industrielle**

Taux de transmission max.	100 MBit/s
---------------------------	------------

**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP20
Degré de pollution	2

**Données mécaniques | Données de montage**

Hauteur	16,2 mm
Largeur	40,5 mm
Profondeur	43,5 mm

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-30 °C
Température de service max.	70 °C

**Important installation notes**

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius	<b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.