

**M8 male 90° A-cod./ MSUD valve plug CI-9.4mm small**

PVC 3x0.34 bk UL/CSA 0.3m

**MSUD**

Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l'huile.

Forme CI (9.4 mm)

Mâle M8

90°

24 V AC  $\pm 20\%$  / DC  $\pm 25\%$ 

4 pôles

Z-Diode + LED

N° de réf. 7005 - M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.




**[Lien vers le produit](#)****Illustration**



Photo non contractuelle

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Longueur du câble                           | 0,3 m             |
| Couple de serrage                           | 0,4 Nm            |
| Mode de fixation                            | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact                       | Argenté           |
| Family construction form                    | MSUD              |
| Filetage                                    | M3                |
| convient pour gaine striée (Ø intérieur)    | 6,5 mm            |
| Matériau contact                            | Alliage en cuivre |
| Matériau                                    | PUR               |
| Nombre de pôles                             | 4                 |
| Couple de serrage                           | 0,4 Nm            |
| Mode de fixation                            | enfiché, Vissé    |
| Revêtement du contact                       | doré              |
| Family construction form                    | M8                |
| Filetage                                    | M8 x 1            |
| Matériau contact                            | Alliage en cuivre |
| Matériau                                    | PBT               |
| Nombre de pôles                             | 4                 |
| Ouverture de clé                            | SW9               |
| données commerciales                        |                   |
| ECLASS-6.0                                  | 27279218          |
| ECLASS-7.0                                  | 27279218          |
| ECLASS-8.0                                  | 27279218          |
| ECLASS-9.0                                  | 27060311          |
| ECLASS-10.1                                 | 27060312          |
| ECLASS-11.1                                 | 27060312          |
| ECLASS-12.0                                 | 27060312          |
| ETIM-5.0                                    | EC001855          |
| GTIN                                        | 4048879118644     |
| Numéro du tarif douanier                    | 85444290          |
| Unité de conditionnement                    | 1                 |
| Caractéristiques électriques   Alimentation |                   |
| Tension de service CA                       | 24 V              |
| Tension de service CA min.                  | 19,2 V            |
| Tension de service CA max.                  | 28,8 V            |
| Tension de service CC                       | 24 V              |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Tension de service CC min.          | 18 V  |
| Tension de service CC max.          | 30 V  |
| Tension de crête de coupure max.    | 55 V  |
| Courant de service max. par contact | 4 A   |
| Consommation électrique max.        | 15 mA |

#### Diagnostics

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicateur d'état à LED | jaune |
|-------------------------|-------|

#### Protection des appareils | Électrique

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Indice de protection (EN CEI 60529)           | IP65, IP67     |
| Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
| Degré de pollution                            | 3              |
| Tension de choc assignée                      | 0,8 kV         |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)    | I              |
| Antipasitage supplémentaire                   | Diode, Z-Diode |

#### Données mécaniques | Données du matériau

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Revêtement verrouillage | Nickeled   |
| Couleur du boîtier      | noir       |
| Matériau joint          | PUR        |
| Matériau boîtier        | Plastique  |
| Matériau verrouillage   | Zinc moulé |

#### Données mécaniques | Données de montage

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
|------------------|----------------|

#### Caractéristiques environnementales | Climatique

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Température de service min.            | -25 °C                     |
| Température de service max.            | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

#### Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
|------------------|-------------------------|

#### Installation | Câble

|                                          |                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Identification du câble                  | 613                                               |
| Type de câble                            | 1                                                 |
| Couleur de gaine                         | noir                                              |
| Type of Certificate                      | cURus                                             |
| Amount stranding                         | 1                                                 |
| Stranding                                | 3 wires twisted                                   |
| wire arrangement                         | , noir, bleu                                      |
| Cable weight                             | 34,1 g/m                                          |
| Matériel gaine                           | PVC                                               |
| Dureté Shore gaine                       | 85 ± 5 Shore A                                    |
| Absence d'ingrédients (gaine)            | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
| Outer-diameter (jacket)                  | 4,6 mm                                            |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                             |
| Material wire insulation                 | PVC                                               |
| Amount wires                             | 3                                                 |
| Outer diameter insulation                | 1,25 mm                                           |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                             |
| Shore hardness wire insulation           | 45 ± 5 Shore D                                    |
| Material properties wire insulation      | Bon traitement mécanique                          |

|                                                         |                                                                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ingredient freeness wire insulation                     | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone                            |
| Amount strands (wire)                                   | 19                                                                           |
| Diameter of single wires                                | 0,15 mm                                                                      |
| Conductor crosssection (wire)                           | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                         |
| Material conductor wire                                 | Fil de cuivre, nu                                                            |
| Conductor type (wire)                                   | Classe de fil 5                                                              |
| Tension nominale CA max.                                | 300 V                                                                        |
| Courant admissible (norme)                              | selon DIN VDE 0298-4                                                         |
| Intensité admissible min. conducteur                    | 6 A                                                                          |
| Electrical resistance line constant wire                | 57 Ω/km @ 20 °C                                                              |
| Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Tension alternative constante (conducteur - gaine)      | 2 kV @ 60 s                                                                  |
| Température de service min. (statique)                  | -30 °C                                                                       |
| Température de service max. (statique)                  | 80 °C                                                                        |
| Température de service min. (dynamique)                 | -5 °C                                                                        |
| Température de service max. (dynamique)                 | 80 °C                                                                        |
| UV resistance                                           | DIN EN ISO 4892-2 A                                                          |
| Résistance à la flamme                                  | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1100 FT2   UL 1581 § 1090                          |
| chemical resistance                                     | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Résistance à l'essence                                  | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application                    |
| Oil resistance                                          | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application   DIN EN 60811-404 |
| Rayon de flexion (fixe)                                 | 5 x Outer diameter                                                           |
| Rayon de flexion (en mouvement)                         | 10 x Outer diameter                                                          |