

Adapter M12 male/ female B-cod./ D-Sub 9-pol. 180°

Shielded, 12Mbit/s

PROFIBUS
Connecteur de bus 180°
SUB-D9 (mâle) ; M12× 1 mm, codage B

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27061801
ECLASS-7.0	27061801
ECLASS-8.0	27061801
ECLASS-9.0	27061801
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001855
GTIN	4048879303644
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	1
Caractéristiques techniques Caractéristiques électriques	
Résistance de terminaison	Connectable, Intégré
Caractéristiques électriques Alimentation	
Tension de service CC min.	4,75 V
Tension de service CC max.	5,25 V
Consommation électrique max.	12,5 mA
Caractéristiques techniques Communication industrielle	
Taux de transmission max.	12 MBit/s
Installation Raccordement	
Family construction form	M12
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP30
Données mécaniques Données de montage	

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	31 mm
---------	-------

Profondeur	15 mm
------------	-------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	70 °C
-----------------------------	-------

Important installation notes

Note on strain relief	Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-----------------------	---

Note on bending radius	Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
------------------------	---