MURR ELEKTRONIK
stay connected

**Adaptor M12 male / M8 female A-cod. V2A**

4-pol., conf. 1,2,3,4

Adaptateur
Mâle - femelle
M12 – M8, 4 pôles
Acier inoxydable 1.4305 (V2A/M12) / 1.4404 (V4A/M8)
pour répartiteur M12, 4 pôles
N° de réf. 7005 - M12/M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

## Lien vers le produit

**Illustration**










Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024




Photo non contractuelle

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 0,6 Nm |
| Family construction form | M12 |
| Filetage | M12 x 1 |
| Ouverture de clé | SW13 |

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 0,4 Nm |
| Family construction form | M8 |
| Filetage | M8 x 1 |
| Ouverture de clé | SW9 |

| **données commerciales** | |
|---|---|
| ECLASS-6.0 | 27279220 |
| ECLASS-6.1 | 27260702 |
| ECLASS-7.0 | 27440102 |
| ECLASS-8.0 | 27440102 |
| ECLASS-9.0 | 27440106 |
| ECLASS-10.1 | 27440102 |
| ECLASS-11.1 | 27440102 |
| ECLASS-12.0 | 27440106 |
| ETIM-5.0 | EC001855 |
| GTIN | 4048879318242 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Unité de conditionnement | 1 |

| **Caractéristiques électriques \| Alimentation** | |
|---|---|
| Tension de service CA max. | 50 V |
| Tension de service CC max. | 60 V |
| Tension de service CA max. (listé UL) | 30 V |
| Tension de service CC max. (listé UL) | 30 V |
| Courant de service max. par contact | 4 A |

| **Diagnostics** | |
|---|---|
| Indicateur d'état à LED | non |

| **Installation \| Raccordement** | |
|---|---|
| Family construction form | M12 |
| Cycles d'enfichage min. | 100 |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024

MURR ELEKTRONIK
stay connected

| | |
|---|---|
| **Installation \| Affectation des broches** | |
| Codage | A |
| Nombre de pôles | 4 |
| **Protection des appareils \| Électrique** | |
| Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
| Condition supplémentaire Indice de protection | Vissé, Monté |
| Degré de pollution | 3 |
| Tension de choc assignée | 1,5 kV |
| Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
| **Données mécaniques \| Données du matériau** | |
| Revêtement du contact | doré |
| Matériau joint | FKM |
| Matériau boîtier | PUR |
| Matériau contact | Alliage en cuivre |
| Matériau verrouillage | Acier inoxydable 1.4305 (V2A) |
| Matériau vis de verrouillage | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
| **Données mécaniques \| Données de montage** | |
| Mode de fixation | enfiché, Vissé |
| **Caractéristiques environnementales \| Climatique** | |
| Température de service min. | -25 °C |
| Température de service max. | 85 °C |
| **Important installation notes** | |
| Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
| Note on bending radius | **Attention:** Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
| Produit standard | DIN EN 61076-2-101 (M12), DIN EN 61076-2-114 (M8) |

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 10.05.2024