

B16 female 16-pole, screw t., 500 V, 16 A

B16

Femelle


16 pôles

Borne à vis

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ECLASS-10.1	27440205
ECLASS-11.1	27440205
ECLASS-12.0	27440205
ETIM-5.0	EC000438
GTIN	4048879637947
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1

Caractéristiques électriques | Alimentation

Tension de service CA	500 V
Tension de service CC	500 V
Courant de service	16 A

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,5 mm ²
Section de raccordement max.	2,5 mm ²
Numéro AWG min.	20
Numéro AWG max.	14

Installation Raccordement	
Longueur de dénudage	7,5 mm
Diamètre min. de l'isolation du conducteur	3,6 mm
Type de raccordement	Bornes à vis SK
Couple de serrage vis de serrage	0,5 Nm
Gender	female
Cycles d'enchâssage min.	500
Installation Affectation des broches	
Nombre de pôles	16 + PE
Protection des appareils Électrique	
Degré de pollution	3
Tension de choc assignée	6 kV
Résistance d'isolation min.	100 MΩ
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1)	IIIb
Catégorie de surtension (EN 60664-1)	III
Catégorie de surtension (EN 60950-1)	III
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Force de maintien min.	150 N
Force de traction max.	150 N
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du contact	Argenté
Combustibility class (UL94)	V-0
Matériau contact	Laiton
Matériau support de contact	PA GF
Données mécaniques Données de montage	
Taille	B16
Hauteur	35,1 mm
Largeur	33,9 mm
Profondeur	84 mm
Caractéristiques environnementales Climatique	
Température de service min.	-40 °C
Température de service max.	125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1)	40/125/10