

1,6 mm crimp contact m/turned/gold 0,14-0,37 mm²

100 Stück

Contact à sertir tourné

Mâle

1.6 mm

0.14...0.37 mm² (AWG 26...22)

Unité de conditionnement : 100 pièces

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879649933
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,14 mm ²
Section de raccordement max.	0,37 mm ²
Numéro AWG min.	26
Numéro AWG max.	22

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	7 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	male
Cycles d'enfichage min.	500

Données mécaniques | Données du matériau

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
 Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.05.2024

Revêtement du contact	doré
-----------------------	------

Matériau contact	Laiton
------------------	--------

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	3,2 mm
---------	--------

Largeur	3,2 mm
---------	--------

Profondeur	25 mm
------------	-------