

**1,6 mm crimp contact m/turned/silver/0,75-1 mm<sup>2</sup>**

100 pieces

Contact à sertir tourné

Mâle

1.6 mm

0.75...1 mm<sup>2</sup> (AWG 18)

Unité de conditionnement : 100 pièces

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

**Lien vers le produit****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0               | 27143424      |
| ECLASS-6.1               | 27261202      |
| ECLASS-7.0               | 27440204      |
| ECLASS-8.0               | 27440204      |
| ECLASS-9.0               | 27440204      |
| ECLASS-10.1              | 27440204      |
| ECLASS-11.1              | 27440204      |
| ECLASS-12.0              | 27440204      |
| ETIM-5.0                 | EC000796      |
| GTIN                     | 4048879649841 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990      |
| Unité de conditionnement | 100           |

**Caractéristiques techniques | Installation**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Section de raccordement min. | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement max. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Numéro AWG max.              | 18                   |

**Installation | Raccordement**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Longueur de dénudage    | 7 mm       |
| Type de raccordement    | Sertissage |
| Gender                  | male       |
| Cycles d'enfichage min. | 500        |

**Données mécaniques | Données du matériau**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Revêtement du contact | Argenté |
|-----------------------|---------|

Matériau contact Laiton

**Données mécaniques | Données de montage**

|            |        |
|------------|--------|
| Hauteur    | 3,2 mm |
| Largeur    | 3,2 mm |
| Profondeur | 25 mm  |