MURR ELEKTRONIK
stay connected

GigaBit crimp contact - F, 0,2-0,5 mm²

GigaBit crimp contact - F, 0,2-0,5 mm²
Contact à sertir tourné
Femelle
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Lien vers le produit

Illustration

Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879672863
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

Caractéristiques techniques | Installation	
Section de raccordement min.	0,2 mm²
Section de raccordement max.	0,5 mm²
Numéro AWG min.	24
Numéro AWG max.	20

Installation | Raccordement	
Longueur de dénudage	4,2 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	200

Données mécaniques | Données du matériau	
Revêtement du contact	doré
Matériau contact	Alliage en cuivre

Données mécaniques | Données de montage

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.05.2024

Hauteur	1,7 mm
Largeur	1,7 mm
Profondeur	13,6 mm

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin
Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 18.05.2024