

GigaBit crimp contact - F, 0,08-0,12 mm²

GigaBit crimp contact - F, 0,08-0,12 mm²

Contact à sertir tourné

Femelle

Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-6.1	27261202
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879672870
Numéro du tarif douanier	85366990
Unité de conditionnement	100

Caractéristiques techniques | Installation

Section de raccordement min.	0,08 mm ²
Section de raccordement max.	0,12 mm ²
Numéro AWG min.	28
Numéro AWG max.	26

Installation | Raccordement

Longueur de dénudage	4,2 mm
Type de raccordement	Sertissage
Gender	female
Cycles d'enfichage min.	200

Données mécaniques | Données du matériau

Revêtement du contact	doré
Matériau contact	Alliage en cuivre

Données mécaniques | Données de montage

Hauteur	1,7 mm
Largeur	1,7 mm
Profondeur	13,6 mm