

PRE-WIRED CAP FOR EXACT8, 4XM8, 3 POLE

3.0m PUR 4X0.34+2x0,75, UL/CSA

3.0 m

[Lien vers le produit](#)

Illustration




Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585

GTIN	4048879056397
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85444290
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max.	8 A
--------------------	-----

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	80 °C
-----------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Installation | Câble

Identification du câble	334
-------------------------	-----

Couleur de gaine	gris
------------------	------

Type of Certificate	cURus
---------------------	-------

Amount stranding	1
------------------	---

Stranding	6 wires de Filler twisted
-----------	---------------------------

Banderolage	Fleece
-------------	--------

Filler	oui
--------	-----

wire arrangement	, bleu, gris, jaune, vert, blanc
------------------	----------------------------------

Cable weight	78,1 g/m
--------------	----------

Matériel gaine	PUR
----------------	-----

Dureté Shore gaine	89 ± 5 Shore A
--------------------	----------------

Absence d'ingrédients (gaine)	Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
-------------------------------	--

Outer-diameter (jacket)	7,6 mm
-------------------------	--------

Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
-----------------------------------	-------

Material wire insulation	TPE-E
--------------------------	-------

Amount wires	4
--------------	---

Outer diameter insulation	1,5 mm
---------------------------	--------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Shore hardness wire insulation	55 Shore D
--------------------------------	------------

Ingredient freeness wire insulation	Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
-------------------------------------	--------------------------------------

Amount strands (wire)	42
-----------------------	----

Diameter of single wires	0,1 mm
--------------------------	--------

Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
-------------------------------	----------

Course de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 m @ 25 °C Horizontale
---	---------------------------

Material conductor wire	Fil de cuivre, nu
-------------------------	-------------------

Conductor type (wire)	Classe de fil 6
-----------------------	-----------------

Material wire insulation (Data)	TPE-E
---------------------------------	-------

Outer diameter wire insulation (Data)	1,8 mm
---------------------------------------	--------

Tolerance outer diameter wire insulation (data)	± 5 %
---	-------

Shore hardness wire insulation (Data)	55 Shore D
---------------------------------------	------------

Ingredient freeness wire insulation (Data)	Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
--	--

Amount wires (Data)	2
---------------------	---

Amount strands wire (Data)	42
----------------------------	----

Diameter of single wires (Data)	0,15 mm
---------------------------------	---------

Conductor crosssection wire (Data)	0,75 mm²
------------------------------------	----------

Material conductor wire (Data)	Fil de cuivre, nu
--------------------------------	-------------------

Wire conductor type (Data)	Classe de fil 6
----------------------------	-----------------

Max. rated voltage (conductor - conductor)	300 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
Courant admissible (norme)	selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur	4,2 A
Courant admissible min. conducteur (données)	8,4 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data)	26 Ω/km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur)	2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine)	2 kV @ 60 s
Température de service min. (statique)	-40 °C
Température de service max. (statique)	80 °C
Température de service min. (dynamique)	-5 °C
Température de service max. (dynamique)	80 °C
Résistance à la flamme	IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090 UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	DIN EN 60811-404 Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Rayon de courbure (installation)	x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe)	7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement)	10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 Mio. @ 25 °C

Type de connexion 2	
Family construction form	free cable end
Nombre de pôles	6
Family construction form	M8
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	3
PIN 1	+
PIN 3	-
PIN 4	S