

PRE-WIRED CAP FOR EXACT8, 6XM8, 4 POLE

15.0m PUR 12x0.34+2x0,75, UL/CSA

15.0 m

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle



données commerciales	
ECLASS-6.0	27143423
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440108
ECLASS-11.1	27440108
ECLASS-12.0	27440108
ETIM-5.0	EC002585

GTIN	4048879054812
------	---------------

Numéro du tarif douanier	85444290
--------------------------	----------

Unité de conditionnement	1
--------------------------	---

Caractéristiques électriques | Alimentation

Courant total max.	8 A
--------------------	-----

Protection des appareils | Milieux

Flame resistance	Difficilement inflammable
------------------	---------------------------

Données mécaniques | Données du matériau

Matériau boîtier	Plastique
------------------	-----------

Caractéristiques environnementales | Climatique

Température de service min.	-20 °C
-----------------------------	--------

Température de service max.	80 °C
-----------------------------	-------

Additional condition temperature range	depending on cable quality
--	----------------------------

Installation | Câble

Identification du câble	389
-------------------------	-----

Couleur de gaine	gris
------------------	------

Type of Certificate	cURus, CSA
---------------------	------------

Amount stranding	1
------------------	---

Stranding	4 wires twisted
-----------	-----------------

Amount stranding (type 2)	1
---------------------------	---

Stranding (type 2)	10 wires de Groupe de fils toronnés twisted
--------------------	---

Banderolage	Fleece
-------------	--------

wire arrangement	rouge, jaune et blanc, Gris-rose, rosa, (, bleu, marron-jaune, marron-vert, vert et blanc, Rouge-bleu, gris, jaune, vert, blanc)
------------------	--

Cable weight	122,1 g/m
--------------	-----------

Matériel gaine	PUR
----------------	-----

Dureté Shore gaine	89 ± 5 Shore A
--------------------	----------------

Absence d'ingrédients (gaine)	Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone, Exempt de substances perturbant le mouillage de la peinture
-------------------------------	--

Outer-diameter (jacket)	9,5 mm
-------------------------	--------

Tolerance outer diameter (sheath)	± 5 %
-----------------------------------	-------

Material wire insulation	TPE-E
--------------------------	-------

Amount wires	10
--------------	----

Outer diameter insulation	1,5 mm
---------------------------	--------

Outer diameter tolerance core insulation	± 5 %
--	-------

Shore hardness wire insulation	55 ± 5 Shore D
--------------------------------	----------------

Ingredient freeness wire insulation	Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
-------------------------------------	--

Course de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 m @ 25 °C Horizontale
---	---------------------------

Amount strands (wire)	42
-----------------------	----

Diameter of single wires	0,1 mm
--------------------------	--------

Conductor crosssection (wire)	0,34 mm²
-------------------------------	----------

Material conductor wire	Fil de cuivre, nu
-------------------------	-------------------

Conductor type (wire)	Classe de fil 6
-----------------------	-----------------

Material wire insulation (Data)	TPE-E
---------------------------------	-------

Outer diameter wire insulation (Data)	1,8 mm
---------------------------------------	--------

Tolerance outer diameter wire insulation (data)	± 5 %
---	-------

Shore hardness wire insulation (Data)	55 ± 5 Shore D
---------------------------------------	----------------

Ingredient freeness wire insulation (Data)	Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, sans halogènes
--	--

Amount wires (Data)	2
---------------------	---

Amount strands wire (Data)	42
----------------------------	----

Diameter of single wires (Data)	0,15 mm
---------------------------------	---------

Conductor crosssection wire (Data)	0,75 mm²
------------------------------------	----------

Material conductor wire (Data)	Fil de cuivre, nu
--------------------------------	-------------------

Wire conductor type (Data)	Classe de fil 6
Max. rated voltage (conductor - conductor)	300 V
Max. rated voltage (conductor - ground)	300 V
Courant admissible (norme)	selon DIN VDE 0298-4
Intensité admissible min. conducteur	4 A
Courant admissible min. conducteur (données)	12 A
Electrical resistance line constant wire	57 Ω /km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data)	26 Ω /km @ 20 °C
Tension alternative constante (conducteur - conducteur)	2 kV @ 60 s
Tension alternative constante (conducteur - gaine)	2 kV @ 60 s
Température de service min. (statique)	-40 °C
Température de service max. (statique)	80 °C
Température de service min. (dynamique)	-5 °C
Température de service max. (dynamique)	80 °C
Résistance à la flamme	UL 1581 § 1100 FT2 IEC 60332-2-2 UL 1581 § 1090
chemical resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance	Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application DIN EN 60811-404
Rayon de courbure (installation)	x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe)	7,5 x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement)	10 x Outer diameter
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles)	5 Mio. @ 25 °C

Type de connexion 3

Family construction form	free cable end
Nombre de pôles	14
Family construction form	free cable end
Couleur support de contact	gris
Nombre de pôles	18
Family construction form	M8
Gender	female
Couleur support de contact	noir
Codage	A
Nombre de pôles	4
PIN 1	+
PIN 2	S 2
PIN 3	-
PIN 4	S 1