

MODL. VARIO 10-way fixed housing type B

nickel plated aluminum

Boîtier fixe (rond)
Aluminium
10 voies

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

données commerciales	
ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879573054
Numéro du tarif douanier	85389099
Unité de conditionnement	1
Protection des appareils Électrique	
Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé
Caractéristiques techniques Données mécaniques	
Pression de service min.	-0,8 bar
Pression de service max.	16 bar
Données mécaniques Données du matériau	
Revêtement du boîtier	à revêtement poudre
Matériau boîtier	Fonte d'aluminium
Données mécaniques Données de montage	
Mode de fixation	à visser
Caractéristiques environnementales Climatique	

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	120 °C