

MODL. VARIO 10-way coupling housing type B

nickel plated aluminum

Boîtier mobile (rond)  
Aluminium  
10 voies

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

| données commerciales                             |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| ECLASS-6.0                                       | 27260702            |
| ECLASS-6.1                                       | 27260708            |
| ECLASS-7.0                                       | 27440312            |
| ECLASS-8.0                                       | 27440312            |
| ECLASS-9.0                                       | 27440312            |
| ECLASS-10.1                                      | 27440312            |
| ECLASS-11.1                                      | 27440312            |
| ECLASS-12.0                                      | 27440312            |
| ETIM-5.0                                         | EC002641            |
| GTIN                                             | 4048879573061       |
| Numéro du tarif douanier                         | 85389099            |
| Unité de conditionnement                         | 1                   |
| Protection des appareils   Électrique            |                     |
| Indice de protection (EN CEI 60529)              | IP65, IP67, IP68    |
| Indice de protection (ISO 20653:2013)            | IP66K, IP69K        |
| Condition supplémentaire Indice de protection    | enfiché, Vissé      |
| Caractéristiques techniques   Données mécaniques |                     |
| Pression de service min.                         | -0,8 bar            |
| Pression de service max.                         | 16 bar              |
| Données mécaniques   Données du matériau         |                     |
| Revêtement du boîtier                            | à revêtement poudre |
| Matériau boîtier                                 | Fonte d'aluminium   |
| Données mécaniques   Données de montage          |                     |
| Mode de fixation                                 | à visser            |
| Caractéristiques environnementales   Climatique  |                     |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Température de service min. | -20 °C |
| Température de service max. | 120 °C |