

MODL. VARIO 10-way fixed housing type B

stainless steel type 1.4404 (V4A)

Boîtier fixe  
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)  
10 voies

Lien vers le produit

Illustration



Photo non contractuelle

| données commerciales                             |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| ECLASS-6.0                                       | 27260702                      |
| ECLASS-6.1                                       | 27260708                      |
| ECLASS-7.0                                       | 27440312                      |
| ECLASS-8.0                                       | 27440312                      |
| ECLASS-9.0                                       | 27440312                      |
| ECLASS-10.1                                      | 27440312                      |
| ECLASS-11.1                                      | 27440312                      |
| ECLASS-12.0                                      | 27440312                      |
| ETIM-5.0                                         | EC002641                      |
| GTIN                                             | 4048879573160                 |
| Numéro du tarif douanier                         | 85389099                      |
| Unité de conditionnement                         | 1                             |
| Protection des appareils   Électrique            |                               |
| Indice de protection (EN CEI 60529)              | IP65, IP67, IP68              |
| Indice de protection (ISO 20653:2013)            | IP66K, IP69K                  |
| Condition supplémentaire Indice de protection    | enfiché, Vissé                |
| Caractéristiques techniques   Données mécaniques |                               |
| Pression de service min.                         | -0,8 bar                      |
| Pression de service max.                         | 16 bar                        |
| Données mécaniques   Données du matériau         |                               |
| Matériau boîtier                                 | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
| Données mécaniques   Données de montage          |                               |
| Mode de fixation                                 | à visser                      |
| Caractéristiques environnementales   Climatique  |                               |
| Température de service min.                      | -20 °C                        |

Température de service max. 120 °C