

**MODL. VARIO insert for fixed housing type B**

8/6 non-drip, stainless steel type 1.4404 (V4A)

Modlink Vario  
 Insert - boîtier fixe  
 Acier inoxydable 1.4404 (V4A)  
 stop-goutte  
 AD8

**Lien vers le produit****Illustration**

Photo non contractuelle

**données commerciales**

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879572880
Numéro du tarif douanier	74198090
Unité de conditionnement	1

**Protection des appareils | Électrique**

Indice de protection (EN CEI 60529)	IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection	enfiché, Vissé

**Caractéristiques techniques | Données mécaniques**

Barrière	anti-goutte
Pression de service min.	0 bar
Pression de service max.	16 bar

**Données mécaniques | Données du matériau**

Matériau joint	FPM
Matériau boîtier	Acier inoxydable 1.4404 (V4A)

**Données mécaniques | Données de montage**

Les informations contenues dans cette fiche technique ont été élaborées avec le plus grand soin  
 Responsabilité quant à l'exhaustivité de l'exactitude et l'actualité des informations est limitée à une négligence grave. Version: 17.05.2024

---

Diamètre extérieur du flexible	8 mm
--------------------------------	------

**Caractéristiques environnementales | Climatique**

Température de service min.	-20 °C
Température de service max.	120 °C

---